

VLONDERSCHROEF XTREME BRONZE PLATKOP 60°

PLATKOP 60° · TX-DRIVE · AR-COATING C4 BRONZE · TYPE-17 SNIJPUNT · REF. 283.08

 UITSLUITEND
 ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	Vlonderschroef Xtreme Bronze Platkop 60°
Artikelreeks	283.08
Categorie	Bevestigingsmaterialen · Schroeven
Merk / Fabrikant	Dynaplus
Type	Vlonderschroef Xtreme
Kopvorm	Platkop 60° (cilindrisch profiel)
Aandrijving	TX-25 / TX-40
Boorpunt	Cross-sections + type-17 snijpunt
Verpakkingseenheden	50 st / 200 st / 1.250 st

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ AR-coating C4 bronze — corrosiviteitsklasse C4 voor langdurige buitenblootstelling
- ✓ Platkop 60° met freesribben verzinkt strak in de ribbel van vlondersplanken
- ✓ Extra diepe TX-25/TX-40 aandrijving — verhoogde krachtoverbrenging bij hardhouten vlonders
- ✓ Type-17 snijpunt reduceert splijtvorming — voorboren in de meeste gevallen niet vereist
- ✓ Gehard koolstofstaal — breekwaarde 8,3 Nm, significant hoger dan RVS A2 (4,5 Nm)
- ✓ Xtreme variant (Ø 8,0 × 80 mm) specifiek voor dikke hardhouten planken (30–40 mm)
- ✓ Extra schroefdraad direct onder de kop houdt vlondersplank vast bij werking van het hout

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Gehard koolstofstaal
Oppervlaktebehandeling	AR-coating C4 bronze — 3 lagen organische coating op elektrolytische zinklaag
Corrosiviteitsklasse	C4 (RISE Stockholm)
Beschikbare diameters	Ø 5,0 / 8,0 mm
Beschikbare lengtes	40 – 110 mm (Ø 5,0) / 80 mm (Ø 8,0)
Breekwaarde (Ø 5,0 mm)	8,3 Nm (ca. 1,8× hoger dan RVS A2)

CE EN-14592

RISE C4

TOEPASSINGEN

Bevestigen van houten vlondersplanken op constructiehout: standaard vlonders (Ø 5,0 mm), hardhouten vlonders en bruggedelen 30–40 mm (Ø 8,0 mm Xtreme). Toepasbaar in Bankirai, hardhout en andere zwaardere houtsoorten.

TECHNISCHE INFORMATIE

De schroefdraad net onder de kop trekt de vlondersplank extra vast en remt het omhoogwerken van de plank bij krimp en uitzetting. De cilindrisch gevormde 60°-kop past in het ribbelprofiel van standaard vlondersplanken. De bronze kleur past visueel bij onbehandeld of verduurzaamd constructiehout.

MAATTABEL - ARTIKELOVERZICHT

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
Ø 5 mm				
0283.08.41601	Ø 5 mm	40 mm	TX	200
0283.08.41901	Ø 5 mm	50 mm	TX	200

ARTIKELNUMMER	DIAMETER	LENGTE	DRIVE	INHOUD (ST)
0283.08.42001	Ø 5 mm	60 mm	TX	200
0283.08.42201	Ø 5 mm	70 mm	TX	200
0283.08.42401	Ø 5 mm	80 mm	TX	200
0283.08.42701	Ø 5 mm	110 mm	TX	100
Ø 8 mm				
0283.08.62401	Ø 8 mm	80 mm	TX	50

* Raadpleeg de volledige artikellijst voor het complete assortiment · Prijzen en beschikbaarheid op aanvraag via ChemTechniek Nederland

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland

Inductorstraat 8
3903 KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521

E: info@chemtechniek.nl

W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland.

ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.